

usuń wzmocnienia transportowe:

przechylając ją do tyłu zdejmij z niej wszystkie zabezpieczenia pociągając za odpowiednie wstążki

nie ustawiaj jej na wykładzinie dywanowej ani innych podobnych powierzchniach

aby zapewnić cichą i (nie)pozbawioną wibracji pracę należy ustawić ją pewnie na nóżkach

ustawienie wyrównuje się regulując nóżki w przeciwnym razie może przesuwać się z przeznaczonych dla niej miejsc w miejsca niepożądane i powodować problemy

połączenie:

końcówka węża spustowego musi być bezpośrednio podłączona do odpływu wąż ten należy zainstalować na wysokości wskazanej na załączonym rysunku i zabezpieczyć odpowiednim zaciskiem tak aby nie wypadł z odpływu i nie powodował wycieku

nie zanurzaj końcówki węża spustowego w odpływie głębiej niż 15 cm

żeby więcej nie przynudzać dodam tylko gwoli ostrzeżenia że automatyka ma swoje prawa i nieprzestrzeganie ich zemści się na nas prędzej niż później

Kopiowanie tekstów, obrazów i wszelkiej twórczości użytkowników portalu bez ich zgody jest stanowczo zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.).

domofon, dodano 19.01.2019 09:36

Dokument został wygenerowany przez www.portal-pisarski.pl.